

ALE series

高精度電子天びん 音叉式カセンサ 音叉センサ
5年保証

本当に必要なモノと使いやすさを
小さいボディにギュッと詰込んで



特長

- 新開発の音叉式カセンサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現*
 - 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズ※のコンパクト設計
 - 8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載
- ※当社同等品比較

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
 - スパン調整 ALE……外部校正分銅による手動スパン調整
ALE-R……内蔵校正分銅による半自動スパン調整
 - 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
 - 電源 3電源方式
AC100V……専用ACアダプタ
乾電池……単三乾電池 4本(別売)*
USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)
接続ケーブル(別売)
- ※アルカリ乾電池4本、バックライト設定値:OFF、外部入出力動作:停止時 約150時間駆動
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備・USB出力(TYPE B)

【ベーシックモデル】

型式	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1203	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.002g	±0.004g	±0.005g	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				180×160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm				

【校正分銅内蔵型】

型式	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1203R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1200g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.002g	±0.004g	±0.005g	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				180×160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm				

オプション

型式	製品名
-LM	リレー出力(Dsub 9P メス)
-RS	RS-232C双方向出力(Dsub 9P オス)
-BLT	Bluetooth V2.1
-ETHER	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
-DU	床下ひょう量(下吊り)

周辺機器

型式	製品名
CSP-240	プリンタ
CSP-160 II	プリンタ

音叉式カセンサ搭載

【安定所要時間が大幅短縮】

音叉式カセンサの信号処理が高速化を実現!安定所要時間が約1/2になりました。

【安心の5年保証】

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式カセンサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。

使い勝手バツグンの風防部

ALE223R~1203Rは新設計ガラス風防を標準装備です。
取り外しがワンタッチ!! 清掃性に優れています。



3電源方式で駆動可能

「AC100V」「乾電池(単三4本)」「パソコンUSB※」の3方式
乾電池を入れておけば急な停電でも本体の電源は切れません!
※専用ドライバーをインストールしたPCのみ

AC100V



乾電池



USB



豊富な出力オプションで様々なシステムに対応

RS-232C出力、USB出力を標準装備。その他Bluetooth®、Ethernet出力(オプション※)等により様々なシステムに対応可能です。

※オプション出力はお客様で取り付け可能

