

ひょう量:1.5kg~150kg/最小表示:0.5g~50g

液晶表示 蛍光表示
表示部角度調節 乾電池駆動

ATX series/ATB series 乾電池駆動型 汎用電子台はかり

ストレインゲージ式センサ

上下限リミット機能で重量チェックが可能

特長

- 計数測定ができる「個数モード」にカンタン操作で切換え可能
- 表示部はポールを取り外すとセパレートが可能
- 単1乾電池2本で約700時間の長時間連続使用を実現(ATB series)



仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 温湿度範囲 -5~35℃、20%~85%rh (但し結露のないこと)
- 電源 ATX ……AC100V±10%、50/60Hz
ATB ……単1マンガン乾電池2本

【標準型】

型式	ATX-6K			ATX-30K			ATX-150K		
ひょう量 (Max)	1.5kg	3kg	6kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.5g	1g	2g	2g	5g	10g	10g	20g	50g
計量皿寸法	W200×D250mm			W330×D310mm			W380×D530mm		
外形寸法 (WDH)	200×395×380mm			330×442×485mm			380×665×760mm		
税抜価格	¥98,000			¥108,000			¥108,000		

【乾電池駆動型】

型式	ATB-6K			ATB-30K			ATB-150K		
ひょう量 (Max)	1.5kg	3kg	6kg	6kg	15kg	30kg	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.5g	1g	2g	2g	5g	10g	10g	20g	50g
計量皿寸法	W200×D250mm			W330×D310mm			W380×D530mm		
外形寸法 (WDH)	200×395×380mm			330×442×485mm			380×665×760mm		
税抜価格	¥93,000			¥103,000			¥103,000		

オプション

型式	製品名	税抜価格
-RS	RS-232C出力 (Dsub 9P)、ケーブル付 (ATB seriesはACアダプターが必須となります)	¥20,000
-	ACアダプター ※ATB seriesのみ	¥1,900
-RP	内蔵ジャーナルプリンタ ※ATX seriesのみ	¥38,000
-LM1	リレー出力BOX ※ATX seriesのみ	¥40,000
-	ロングポール ※ATX/B-30K、150Kのみ	¥6,000
-	表示部別置支柱 (表示部接続金具セットが必要となります)	¥48,000
-	表示部別置卓上スタンド (表示部接続金具セットが必要となります)	¥17,000
-	表示部接続金具セット	¥12,000
-	コロコン皿 (縦タイプ/横タイプ) (工場出荷時オプション) ※ATX/B-150Kのみ	¥60,000



連番	08-08-08 10:00	日付・時刻
	1 10.00kg	
	2 20.00kg	
	3 30.00kg	
小計	TOTAL 60.00kg	内蔵ジャーナルプリント印字例 (連票(重量))



台はかり

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

C R機能

A C R機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R通信

RTS無償ダウンロード

※ ATX seriesのみ