



ハンディ式 荷重測定器

VOL.16.9

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費等は含まれておりません。


RXシリーズ デジタルプッシュプルゲージ

1年間完全保証付
機能と保証を変えた

- 1 オーバーロード保証
- 2 落としての破損保証
- 3 すべての部品保証



RXシリーズ



MODEL-RXシリーズ 容量:10N~1000N(1kgf~100kgf)

本器は従来のデジタルプッシュプルゲージの機能とメンテナンスの考え方を、大はばに変えた最新型のモデルです。特に応答性、精度、操作性、耐久性に優れ小型軽量で、大型の画面による見やすい表示と画面反転および下記の機能を持った多機能器で、手にフィットする形状および操作ボタンなど、従来の考え方を超えたRX型デジタルプッシュプルゲージです。

また、このRX-1~100型の保証についてはお客様に納入後1年以内の商品は、破損およびオーバーロードなどすべて当社にて無償にて修理させていただく、完全保証型です。(ただし日本国内にてのご使用のみで、海外のご使用は適用外です。)

RXシリーズ 機種一覧

モデル	RX-1	RX-2	RX-5	RX-10	RX-20	RX-50	RX-100
測定範囲	10N (1kgf)	20N (2kgf)	50N (5kgf)	100N (10kgf)	200N (20kgf)	500N (50kgf)	1000N (100kgf)
最少表示	0.001N	0.01N	0.01N	0.01N	0.1N	0.1N	0.1N
先端軸	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6

RXシリーズ オプションケーブル

アナログ出力ケーブル	RX-OP-1
RS232Cケーブル	RX-OP-2
ミットヨ用プリンタケーブル	RX-OP-3
ミットヨ用デジマチック入力ケーブル	RX-OP-4
外部コントロールケーブル	RX-OP-5
スタンドコントロール&RS232Cケーブル	RX-OP-6
スタンドコントロールケーブル	RX-OP-7

外部機器接続には、オプションケーブルが必要です。

RXシリーズ 標準付属品



RXシリーズ 標準仕様

計測単位	N、(kgf、lb) 海外は、3単位
計測内容	最大値、瞬間値
精度	±0.2%F.S
サンプリング周期	50ms (16ms、5ms、1.25ms) (注)
表示更新周期	1、2、5、10、20回/秒切り替え
表示部	LCD6桁 44mm×44mm
A/Dコンバータ	16bit、100kHz
使用CPU	16bit、シングルチップCPU
アナログ出力	±2V/FS (オプションケーブル) ※
通信出力	RS232C、38400bps
プリンタ出力	三栄サーマルプリンタ、ミットヨデジマチック出力 ※
G O - N G 判定	ランプ表示、および出力 ※
スタンド接続出力	オーバーロード、ゼロリセット、外部入力表示ホールド接点
連続使用時間	約12時間
使用温度	0~40℃
質量	約500g
電源	Nicd・ACアダプタ

※印はオプションケーブルが必要です。
注) 出力データは2.5msです。

RXシリーズ 共通仕様

- 見やすい大型表示および表示反転機能付です。
- メモリ機能:任意の時点で1000個までできます。
- 挿抜試験が1回の操作で測定できます。
- NO、GO、NGがランプ判定できます。
- バッテリーの残量が表示されます。
- リアルタイムの高速通信(38400bps)ができます。
- オートパワーオフ機能がついています。
- バッテリー交換時にも、基本設定メモリーは記憶しています。
- 納入後1年間の完全アフターサービスが付いています。
(日本国内使用のみ)
- 本器独特の荷重校正方式により、高精度を保証します。

グリップおよび治具



標準仕様 グリップ

※印はOJ-Uの引張接続ジョイントが必要な場合があります。

モデル	容量	刃のサイズ (W×D)(mm)	刃の最大 ヒラキ(mm)	刃 型	取付けネジ	質量(g)	用 途
201	50N	20×15	8	ヤスリ目	※M6メス	117	万能タイプ
203	2KN	25×20	13	ヤスリ目	※M10メス	425	万能タイプ
207-2K	2KN	25×25	11	ヤスリ目	M10メス	310	万能タイプ
231	200N	15×10	3	アヤメ	※M6メス	70	万能タイプ
228-10~40	20N	20×10/20/30/40	1	ヤスリ細目	M6メス	40	薄板
226-1~15	50N~200N	1/5/10/15	2	なみ目	M6メス	90	小物部品用
227-20	1KN	20×20	4	なみ目	※M6メス	120	万能タイプ
221-25	200N	25	—	片ローラ	※M6メス	180	フィルム・布
224-P-4/5	10N	—	0~1.2/1.3~2.2	ピンバイス	※M6メス	12	丸棒
229	500N	45(幅)	30	V溝	—	—	バイス
220-50-45	500N	50×45	45	なみ目	—	1100	バイス
230F	50N	(T) 4×(W) 45~100				—	基盤取付ジグ
CB50-U3-D3	2KN	50(幅)	120	3R	—	250	曲げ専用
HS-2~8	30N~200N	2/4/6/8	—	—	M6メス	—	シェアージグ
CP-U-40/80	100N	φ40/80	—	—	M6メス	—	上側圧縮盤
OJ-P-90	—	—	—	120×90	M6メス	—	下側ジグ取付板
OJ-U-M6-F6	500N	—	—	—	M6オスM6メス	—	接続ジョイント
OJ-U-M10-F6	2KN	—	—	—	M10オス M6メス	—	接続ジョイント
OJ-U-F6-F6	500N	—	—	—	M6メス F6メス	—	接続ジョイント

アフターサービス

●トレーサビリティおよび修理、校正、検定、書類作成については、当社サービス課または当社各営業所にお問い合わせください。

*サービス課

●関西 Tel:072-966-9011 ●関東 Tel:03-5807-6434

製造元



アイコーエンジニアリング株式会社

東京営業所 〒110-0005/東京都台東区上野5丁目14番1号 NDビル7F
TEL (03) 5807-6434 (代) FAX (03) 3834-2098

東北駐在 〒963-8025/福島県郡山市藤野2-2-18 日本電計/郡山営業所内
TEL (024) 939-6400 FAX (03) 3834-2098

大阪営業所 〒578-0984/大阪府東大阪市菱江2丁目15-7
TEL (072) 966-9011 (代) FAX (072) 966-9017

名古屋営業所 〒480-1153/愛知県愛知郡長久手町作田2丁目210
TEL (0561) 64-2331 (代) FAX (0561) 64-2332

(IMPORT & EXPORT DEPT.)

OSAKA

15-7 2-CHOME HISHIE HIGASHI-OSAKA OSAKA JAPAN TEL (072) 966-9011 FAX (072) 966-9017

URL <http://www.aikoh.co.jp/>



JAB
QMS Accreditation
認定番号 R001



JSA
QMS
ISO9001 2000
登録番号 JSA02296

代理店