

Model No・DS-8 土の自動突き固め装置

ASTM D55、D560、D698、D1557 AASHTO T99、T134~136、T180 BS 1377, 1924 準拠

- DS-8 は土の標準突固め試験および、CBR の供試体を自動的かつ正確に突固めるのに使用します。ハンマーの昇降がラックギヤー式なので、粘性試料の突き固めにも適しております。
- また、従来の手動ランマーによる、作業労力や締固め個人誤差をなくし、作業効率アップには欠かせないアイテムです。
- DS-8F はフリクションカム式で従来から幅広く使用されております。その他の仕様につきましては下記共通となっております。

仕 様

電 動 機 : AC100V/0.4KW
減 速 機 : ウォームギア
ターンテーブル : 自動回転移動式
機 体 寸 法 : D520×W480×H1500 mm
ラ ン マ ー : 2.5Kg、4.5Kg 交換式
落 高 : 300mm、450 mm の二段交換
停 止 装 置 : 任意自動停止装置付
重 量 : 130Kg

- 土の突固めと CBR 試験の交換は、フリクションカム及びランマーの取替で可能です。
- テーブルの回転は、自動的に行われ試料の中心部及び、試料均一な突固めが可能です。
- フリクションカムにより、常に規定の落高と自由の落下が保たれます。



Model No・DS-8 (ラック式)



Model No・DS-8F (フリクションカム式)