



KMH-050 扉開時



KMH-130



KMH-207



KMH-259



KMH-408

クールインキュベーター

別途見積

レンタル対応可

品番	型番	内容量(L)	内寸法(mm)	外寸法(mm)*	価格(税抜)	照会No.
1-423-01	KMH-050	50	400×335×370	483×487(554)×690	¥198,000	004275
1-423-02	KMH-130	130	620×340×584	700×502(569)×1107	¥298,000	004275
1-423-03	KMH-207	207	620×545×584	700×732(799)×1107	¥349,000	004275
1-423-04	KMH-259	259	620×340×1154	700×502(569)×1677	¥406,000	004275
1-423-05	KMH-408	408	620×545×1154	700×732(799)×1677	¥578,000	004275
M 1-423-11	KMH-TS	KMH-050用棚板セット		385×335	¥3,800	004275
M 1-423-12	KMH-TM	KMH-130-259用棚板セット		605×335	¥4,200	004275
M 1-423-13	KMH-TL	KMH-207-408用棚板セット		590×537	¥5,300	004275

※レンタル機をご用意しております。詳しくはP.3325をご確認ください。
※運送費・搬送費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。
※()内は突起部含む

- 清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 ● 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
- 温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35～40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
- 庫内には測定孔が付いています。(※KMH-050には付属していません。)
- 棚板セット内容(1-423-11～13) ● 棚板×1、棚受け金具×4
- 仕様別表

クールインキュベーター

別途見積

点検検査書付

品番	型番	仕様	価格(税抜)	照会No.
1-423-01-22	KMH-050	点検検査書付	¥228,000	004275
1-423-02-22	KMH-130		¥328,000	004275
1-423-03-22	KMH-207		¥379,000	004275
1-423-04-22	KMH-259		¥436,000	004275
1-423-05-22	KMH-408		¥608,000	004275

※運送費・搬送費・据付費・組立費等が別途必要です。お問い合わせください。



品番	1-423-01	1-423-02	1-423-03	1-423-04	1-423-05	4-786-01	4-786-02	4-786-03	4-786-04
型番	KMH-050	KMH-130	KMH-207	KMH-259	KMH-408	CIH-106	CIH-178	CIH-230	CIH-383
材質	外装／樹脂焼付塗装鋼板、内装／ステンレス鋼板								
温度設定範囲	-15～+50℃					-20～+60℃			
圧縮機出力	85W	175W	180W	300W	350W	300W		400W	
冷媒	R-134a					R-404A			
温度精度	±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、 ±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)					±1.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、 ±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)			
温度分布	±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、 ±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)					±1.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、 ±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)			
循環方法	背面下部(吹き出し)⇒背面上部(吸い込み)					側面ダクト(吹き出し)⇒背面上部(吸い込み)			
霜取方法	ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)								
機能	プログラム運転(8ステップ、2パターン)								
警報機能	ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー								
運転モード切替	－					ECモード/HCモード			
電源	AC100V 50/60Hz 10A	AC100V 50/60Hz 15A							
電源コード長	3m								
電源プラグ	アース付き3Pプラグ(L字)								
最大消費電力(50/60Hz)	270/275	430/440	595/615	720/730	765/770	630/660	695/740	770/790	865/875
重量	約40kg	約70kg	約100kg	約95kg	約120kg	約84kg	約95kg	約115kg	約130kg
棚板数	2枚			3枚		2枚		3枚	
庫内照明	－	蛍光灯15W							
脚部	ゴム脚	自在キャスター、アジャスト足付き							
測定孔	－	φ40mm、シリコンゴム栓							
コンセント		1ヶ所 MAX5A							
鍵		本体1個(キー2個付属)							

アズワンがお届けする試薬は、
ガン研究・創薬・再生医療を支えます。

AXEL ライフサイエンス試薬

検索

