

Model No・DL-5M 循環式恒温水槽

ASTM D1559 AASHTO T245 準拠

■多量のマーシャル供試体、及び試験試料を養生する為に工夫して制作した恒温水槽です。
外装はボンデ鋼板製で、内装は SUS304 ステンレス製により耐久性に優れており、水槽内の棚板はしっかりとした加重型になっています。
又、上蓋によって水槽内を密閉できますので、熱効率是一段と優れています。
温度設定は、操作の簡単なワンタッチデジタル比例型温度調節器で、フルスケールの設定温度の±0.3℃以内となっております。
更に、**効率の良い循環シャワー方式の採用により**、水槽内の水を充分に攪拌します。



Model No・DL-5M

特徴

- ・サイリスタの採用によりヒーターの選択が不要。
- ・ツマミを設定温度の目盛に合わせるだけで最適なヒーター容量をサイリスタで制御しますから、これまでのようにベースヒーターの切換操作の必要がなく高精度を保ちます。

Model No.	DL-5S	DL-5M	DL-5L
構内寸法 (mm)	W600×H450×D400	W600×H500×D500	W900×H600×D400
棚 段	1 段	1 段	1 段
棚 板	1 枚	1 枚	1 枚
調 節 ヒ ー タ ー	3kw	3kw	4.5kw
電 源	三相 AC200V 15A	三相 AC200V 15A	三相 AC200V 15A

Model No・DL-77 精密恒温水槽

■本装置はアスファルト針入度試験の養生をはじめ、数々の温度管理精度（±0.05℃以内）を要求する試験に適しております。デジタル式 PID 制御と優れた槽内温度分布により、安定した温度環境を提供し、オートスタート又はオートストップタイマーによる運転ができます。（最大 99 時間 59 分）



Model No・DL-77

仕 様

- ・外形寸法：W650×D380×H715mm
- ・窓寸法：W262×H130mm
- ・温度範囲：-5℃～+60℃
- ・温度調節：デジタル式温度指示調節器 PID 制御方式
- ・ヒーター：カートリッジヒーター 1kW
- ・冷凍機：空冷式 130W HFC-134a
- ・材料：内槽：ステンレス製（SUS-304）
- ・付属品：上下移動式ステンレス製棚板 1組
- ・槽内寸法：W400×D300×H300mm
- ・容 量：32ℓ
- ・温度安定度：±0.05℃以内
- ・重 量：約 45kg
- ・電 源：AC100V 14A 50/60Hz
- ・攪拌機：噴流攪拌方式 25W マグネットポンプ