

新型

水圧データロガー

DLS-HS

ニューモデル登場!!
データ収集するための多彩な機能を搭載!



水圧・流量測定表示グラフ



特 徴

- SDHCカードによるデータ保存。
- SDHCカードから設定情報を読み込み、本体設定可能。
- Wi-Fi 通信による設定およびデータ転送機能。
- ウォーターハンマー測定機能。
- 高いデータ分解性能 (16bit)。
- GPSによる時刻同期および緯度経度情報の取得。

仕様

入力チャンネル	2チャンネル	通信インターフェース	micro USB
入 力 形 式	1チャンネル(水圧専用)		Wi-Fi無線通信
	2チャンネル(電圧入力、電流入力、パルス入力)	記 録 媒 体	内部メモリ
電 源	単三アルカリ乾電池 × 4本(ニッケル水素充電電池使用可)		外部メモリ (SDHCカード)
外 部 電 源	6~12V	測 定 間 隔	通常測定 1~60sec
表 示 部	LCD表示		ウォーターハンマー測定 10msec・100msec
動作温度範囲	-20℃~50℃	測 定 水 圧	0~1MPa, 0~2MPa
保 護 等 級	IP68 (水深2m)		

●開発中製品のため、外観および仕様につきましては、予告なく変更する場合があります。



管路システムのサポートメーカー

フジテコム株式会社

ホームページ <http://www.fujitecom.co.jp/>

本 社 / 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目20番地 翔和秋葉原ビル
TEL (03) 3862-3196

支店・営業所 / 札幌 TEL(011)864-9511 中部 TEL(052)933-4891
北日本 TEL(022)222-2011 大阪 TEL(06)6362-6755
東京 TEL(03)3865-2960 広島 TEL(082)261-0939
信越 TEL(026)232-3521 九州 TEL(092)474-3225