

管内検査カメラ

ミニ シースネイク

※適応管径32～250mm、ケーブル長60m



【特長】

- 100m耐圧（10気圧）防水
- 512Hz発信器標準装備
- ケーブルカウンター標準装備
- ステンレス鋼製カメラヘッド
- 管径φ32mm以上の検査が可能（自動水平カメラヘッドは40mm～）※
- 曲管通過φ50mm～※
- 堅牢な高輝度LED ライトにより鮮明な画像を実現
- リジッド 金属管・ケーブル探知器や埋設管路探知器により埋設管の経路、位置、深度の探知も可能（O16ページ～参照）。
- 自動水平カメラヘッド（オプション）
- すべてのシースネイク モニターとの互換性

※管種、管内状況により異なります。

【仕様】

	ミニ シースネイク	ミニ シースネイク 自動水平
適応管径	32～250mm	32～250mm
ケーブル長	60m	60m
発信器周波数	512Hz	512Hz
ケーブルカウンター	○	○
重量（モニター含まず）/KDM 200	11.1kg	11.1kg
長さ×幅×高	51×28×58cm	51×28×58cm
カメラヘッド直径	30mm	35mm
カメラヘッド長さ	42mm	47mm
ケーブル直径	8mm	8mm
照明	高輝度LED 6灯	高輝度LED 6灯
使用環境		
動作温度	-10℃～50℃	-10℃～50℃
耐水深度	100m	100m

【単品コンポーネント】

モデル	カタログ 番号	モデル 番号	仕様/品名
ミニ シースネイク 本体のみ	14063	KDM 200	60m 本体のみ
	14064	KDM200SL	60m 自動水平 本体のみ

【ミニ シースネイク 標準セット】


カタログ 番号	モデル番号	仕様/品名
83643	KDM 200M	60m本体+モニター
*83652	KDM 200VC	60m本体+VCR付カラーモニター
*23888	KDM 200DV	60m本体+DVD付カラーモニター
83644	KDM 200SLM	60m本体自動水平カメラヘッド付+モニター
*83653	KDM 200SLVC	60m本体自動水平カメラヘッド付+VCR付カラーモニター
*23889	KDM200SLDV	60m本体自動水平カメラヘッド付+DVD付カラーモニター

注：DVD付モニターはDVD録画機能付きです。

【ミニ シースネイク アクセサリー】


カタログ 番号	仕様/品名
14083	カラー カメラヘッド
15828	ミニ シースネイク用発信器
67327	60mシースネイク ケーブルアセンブリ
*73142	シースネイク ケーブル カウントIR
*12248	45cmシステムケーブル、ダビング用ブロック付属
67307	インターコネクトコード 3m
67313	センタリング スターガイド 外径100mm
88393	モノクロボールガイド 外径60mm（モノクロカメラヘッド用）
97463	カラー ミニ ボールガイド 外径60mm
*93392	ミニガイド フープ、4個入
*17558	スパナ（カラーカメラヘッド用）

【ケーブルカウンター】



注：シースネイク、ミニシースネイク
全タイプに標準装備。

【自動水平カメラヘッド】



注：SLタイプに標準装備。スタンダー
ドモデルに後付けも可能です。