

NEW

カラータイプ管内検査カメラ

Gラインスコープ 2220

録画機能を搭載し新登場!

特長

- 白色LED8灯で鮮明な画像を実現。
- 90°エルボ2箇所通過(VU40)が可能(管内の状態による)
- カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用もOK(水深10m)
- 録画機能を搭載し静止画、動画の保存が可能。
(SDカード2GBまで使用可能)
- リチウムイオンポリマー充電電池を内蔵。2時間充電で4時間の使用可能。
(使用条件による)



GLS2220

440310

適応パイプ径
φ25~75



※作業例は試作品を用いて撮影しています。

GLS2220

品名 / 形式	Gラインスコープ2220 / GLS2220	
品番	440310	
寸法 / 質量	本体部:118 (W) × 207 (L) × 37 (H) / 380g	
	リール部:280 (W) × 210 (L) × 450 (H) / 4.4kg	
電源	リチウムイオンポリマーバッテリー/AC100V 50/60Hz (2時間充電で約4時間使用可能)	
動作環境	温度:0°C~55°C	
カメラヘッド	サイズ/適応管径	φ22 / φ25 ~ φ75
	曲管通過能力	90°エルボ2箇所程度(φ40~)*
	防水構造	水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
	照明	白色LED 8灯
カメラケーブル	径 / 長さ	φ6.0 / 20m (有効長19m)
	最小曲げ半径	R100 (常温にて)
レンズ	画角	約62.5° (対角)
カメラ部	T V 方式	NTSC方式準拠
	撮像素子	30万画素
モニタ	LCDモニタ	3.5型TFTカラー液晶
保存形式	静止画:JPEG形式 VGA (640×480ピクセル) 動画:MPEG形式 QVGA (320×240ピクセル)	
保存媒体	SDカード (最大2GBまで対応可能)	
標準付属品	収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、SDカード(2GB)	

オプション



ソフトメタルカメラケーブル 先端屈曲カメラケーブル

レッキス工業株式会社

東京支店 〒177-0032 東京都練馬区谷原5-13-30
大阪支店 〒578-0948 東大阪市菱屋東1-9-3

お客様相談窓口 ☎ 0120-475-476
受付時間:月~金 9:00~12:00 13:00~17:00

ISO9001:JQA-2387 / ISO14001:JQA-EM2926

※管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。