

# カメラヘッドがぐるぐる動く...縦回転180°×横回転360°

により、瞬時に動画・静止画を保存。



- ... 先端径40mmの可動型カメラが内部で縦180°横360°回転。
- ... 映像を動画・静止画にて保存が可能。
- ... オールインワンでケースを開ければ、その場ですぐ使用可能です。
- ... カメラ及びロッド部は防水構造( IP67 )
- ... 高輝度LEDライトにより、驚きの明るさを実現。( 3段階切換式 )
- ... 大型7インチモニターを装備。
- ... 1.5時間の連続使用が可能な充電電池を2個付属。
- ... NTSCビデオ出力付で、テレビ・PCへの出力が可能。
- ... ロッドの材質にグラスファイバー強化プラスチックを使用。  
高反発性に優れており、奥へ入っていきます。
- ... モニターにロッド挿入長さが表示されます。



## WÖHLER 先端可動型配管検査カメラ

品番	ロッド長
TA417XG	30m

仕様  
 カメラ・ロッド径...先端カメラ径: 40mm、ロッド径: 6.5mm  
 ロッド長...30m  
 ロッド材質...グラスファイバーロッド  
 カメラ可動範囲...縦180°横360°  
 カメラ可動操作...上・下・左右回転 ボタン式  
 防水性...カメラヘッド・ロッド部:防水( IP67 )  
 光源部...高輝度白色LED( 12灯 )・3段階切換式  
 カメラ...CMOSカメラ  
 視野角...120°  
 液晶モニター...7.0インチ TFTモニター  
 記録機能...SDカード式 動画記録( 2GBで約1時間 )  
 静止画記録( 2GBで約15,380枚 ) 最大32GBまで  
 可能( SDHC規格 )。モニターでの再生は動画のみ。  
 出力端子...NTSCビデオ出力、MiniUSB出力( 記録データのみ )  
 使用環境温度...0 ~ +40  
 電源...ニッケル水素専用電池  
 動作時間...充電時間:約3時間、使用時間:約1.5時間  
 サイズ...( ケース )510×430×170mm  
 ( カメラ部 )40×60mm  
 質量...9.1kg  
 付属品...滑り止めマット( 120×300mm )、ACアダプター、ニッケル水素専用電池×2個、交換用カメラヘッドドーム×5個、SDカード( 2GB )、MiniUSBケーブル

オプション



### ヘッドプロテクタ

品番
TA417XA-1

ヘッドプロテクタ外径... 45mm  
 カメラヘッドに装着し、カメラを保護します。

### 交換用ポリカーボネートドーム

品番
TA417XA-10

10個入


### 固定式小型カメラ

品番
TA417XA-20



## WÖHLER

品番	ロッド長
TA417XA-20	30m



グラスファイバー

スケール表示