

配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に

クリアスコープ・デジタル

ヘッド外径：φ5.5mm


画像反転機能付き

 デジタルズーム
×2倍

 フレキシブル
ケーブル

■工業用内視鏡。

コードNo.	100	200	300	500	1000
コードNo.	TH100	TH200	TH300	TH500	TH1000
電源	リチウム・ポリマーバッテリー（3時間充電：約4時間使用可能）				
カメラ	ヘッド外径：φ5.5mm				
カメラケーブル	長さ：1m	長さ：2m	長さ：3m	長さ：5m	長さ：10m
焦点範囲	2cm～6cm				
モニター	3.5型TFTカラー液晶／解像度：320×240ピクセル				
本体質量	450g（モニター本体のみ）				
保存形式	静止画・JPEG（30万画素）／動画・AVI（30万画素）				
保存媒体	SDカード（最大32GBまで対応）				
外部出力	USB、AV出力				
標準付属品	クリアスコープ本体、クリアスコープケーブル、ACアダプタ、Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、収納ケース				



用途に応じたケーブル選択が可能!!



※画像はハメコミです。

配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に

クリアスコープ・デジタル1000G

 ヘッド外径：φ5.5mm
ケーブル長：10mm

画像反転機能付き

 デジタルズーム
×2倍

 フレキシブル
ケーブル

■工業用内視鏡。



柔軟なケーブルで、あらゆるメンテナンス作業に対応!!



※画像はハメコミです。

配管・エアコン・自動車・機械内部・床下・天井・壁内など様々な作業に

クリアスコープ・デジタルインターロック 受注生産

ヘッド外径：φ5.5mm

画像反転機能付き


 デジタルズーム
×2倍

 インターロック
ケーブル

■工業用内視鏡。

■用途に応じたケーブル選択が可能。

品名	100インターロック	300インターロック
電源	リチウム・ポリマーバッテリー（3時間充電：約4時間使用可能）	
カメラ	ヘッド外径：φ5.5mm	
カメラケーブル	長さ：1m	長さ：3m
焦点範囲	2cm～6cm	
モニター	3.5型TFTカラー液晶／解像度：320×240ピクセル	
本体質量	450g（モニター本体のみ）	
保存形式	静止画・JPEG（30万画素）／動画・AVI（30万画素）	
保存媒体	SDカード（最大32GBまで対応）	
外部出力	USB、AV出力	
標準付属品	クリアスコープ本体、クリアスコープケーブル、ACアダプタ、Mini USBケーブル、AVケーブル、SDカード4GB、収納ケース	



任意の曲げ状態で、保持可能!!



※画像はハメコミです。