

# 工業内視鏡カメラシステム 120M

120m 超ロングケーブルの工業内視鏡



■ ケーブル長 120m

■ カメラ先端径 50φ

■ モニターサイズ大型 7 インチ

■ 3 種類のアタッチメント付属

配管用工業内視鏡カメラシステム 120M  
型番：PIP120HK



## 120M 超長尺ケーブル

120mの超ロングケーブルです。リールには自動で引き出した長さが分かるようにカウンターがセット、モニターに表示します。



## 7インチの大型液晶


現場でも見やすい7インチ TFT 大型液晶を装備。日よけも付いているので、屋外での使用時も画面が見やすく安心です。

## TV モニターに映し出すことも可能

AV 出力ケーブル(別売)でTVなどのビデオ端子がついているモニターに映し出すことも可能。大勢で確認したり大画面を見ながら撮影したりすることが可能です。

## フレキシブルに動くカメラ部

先端部カメラはオートレベリング機能付きで、常に水平を保ちます。18 灯の LED ライトで暗い場所を鮮明に映し出します。



オートレベリング付 18 灯 LED ライト

## 3 種類のアタッチメント付属

羽型アタッチメントでいくことが



## スペック

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| カメラ先端径   | 50φ                                         |
| ケーブル長    | 120m                                        |
| ピン트가合う範囲 | 100mm～（パンフォーカス）                             |
| 動作環境     | 温度：28℃～50℃                                  |
| 光源       | 高輝度白色LED18灯                                 |
| 防水性      | IPX8                                        |
| 付属品      | ケーブルユニット、ケース型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター |

|        |                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 表示部    | 7インチカラー液晶ディスプレイ                                         |
| 電源     | AC100V                                                  |
| バッテリー  | リチウムイオンバッテリー                                            |
| 充電     | 8時間                                                     |
| 解像度    | 800×480                                                 |
| 記録媒体   | SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（～32GB）                              |
| サイズ/重量 | 本体：440×520×190mm／8.8kg<br>ケーブルユニット：760×850×360mm／25.8kg |