



CL320

リーク電流

希望小売価格(税別) ¥34,000

リーク電流測定が可能な小口径(φ24mm)の小型・軽量・ポケットタイプ

■仕様

項 目	レンジ	確 度	
		周波数切換	
交流電流	20mA/200mA/200A(0~100A)	WIDE (40~400Hz)	50/60Hz (50/60Hz)
		2.0+4 (50/60Hz)	3.0+5 (50/60Hz)
		5.0+6 (40~400Hz)	
	200A(100.1~200A)	5.0+4 (50/60Hz)	5.0+5 (50/60Hz)

精度: (23℃±5℃, 75%RH以下), ±(%rdg+dg) ... (%読み値+最小桁値)

■一般仕様

項 目	内 容
検 波 方 式	平均値
表 示	液晶表示 最大1999
応 答 時 間	約2秒
レ ン ジ 切 替	マニュアルレンジ
データホールド	全レンジ使用可能
使用温湿度範囲	0~40℃, 85%RH以下(結露がないこと)
外部磁界の影響	100A、φ14.5mm(導体径)の近接状態で10mA以下
導体位置の影響	φ10mmの導体により試験し最大値と最小値の差は0~50Aまで5dgt以下、50A~200Aまでは2%以下
残留電流の影響	50A φ10mm(導体径)の往復電流で10mA以下
測定可能導体径	最大約φ24mm
安 全 規 格	EN61010-1, EN61010-2-032 (AC300V CAT III)
耐 電 圧	AC 3.7kV 1分間
電 池 寿 命	約15時間(連続)
消費電流	約5mA
オートパワーオフ	約10分
外 形 寸 法	約60(W)×149(H)×26(D)mm
質 量	約120g(電池含む)
付 属 品	取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)



CL340

リーク電流

希望小売価格(税別) ¥34,000

リーク電流測定が可能な中口径(φ40mm)タイプ

■仕様

項 目	レンジ	確 度	
		周波数切換	
交流電流	40mA/400mA	WIDE (20Hz以上)	50/60Hz (50/60Hz)
		2.5+10 (20~1kHz)	1.0+5 (50/60Hz)
	400A(0~350A)	2.5+10 (40~1kHz)	1.0+5 (50/60Hz)
	400A(350~400A)	5.0 (40~1kHz)	2.0 (50/60Hz)

精度: (23℃±5℃, 85%RH以下), ±(%rdg+dg) ... (%読み値+最小桁値)

■一般仕様

項 目	内 容
検 波 方 式	平均値
表 示	液晶表示 最大3999
応 答 時 間	約2秒
レ ン ジ 切 替	マニュアルレンジ
データホールド	全レンジ使用可能
ピークホールド	全レンジ使用可能
使用温湿度範囲	0~40℃, 85%RH以下(結露がないこと)
外部磁界の影響	100Aの近接状態でφ15mmの導体で10mA以下
導体位置の影響	コア中央からの誤差はコア内のあらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgt
残留電流の影響	100Aの流れる約φ10mmの往復導体で12mA以下
被測定可能導体径	最大約φ40mm
安 全 規 格	EN 61010-1, EN 61010-2-032 (AC300V CAT III)
耐 電 圧	AC 3.7kV 1分間
電 池 寿 命	R03(UM-4)×2またはLR03×2
消費電流	約13mA
オートパワーオフ	約10分
外 形 寸 法	約81(W)×185(H)×40(D)mm
質 量	約270g(電池含む)
付 属 品	取扱説明書、電池、携帯用ケース(93030)