

アメンボ警報システム OT-501RF



OT-501S

警報システム本体

本器は、アメンボRF-3および警報出力ユニットRF-00P1を防水仕様 (IP65)の外装ケースに組み入れ電気容量の大きな警報発令装置等にも対応できるように、リレーを組み込んでAC100V有電圧接点出力を2点持つ便利で簡単な雨量警報装置です。アメンボRF-3にて警報値を設定することで警報接点が連動し、警報装置に電源が供給され、動作いたします。転倒桁雨量センサーは胴枠にステンレスを使用しており錆に強く、飛石等の耐衝撃性にも優れています。

配線はすべて内部接続端子がドライバー不要ですので、現場作業も容易です。

センサーと警報システムを結ぶケーブルは20mを標準付属。現場にて即使用可能なセットです。

仕様

本体寸法	300×300×165mm(突起物含まず) 2.5kg
センサー	200φ×450mm 2.2kg
電源	AC100V (RF-3は別途単4乾電池×2本が必要)
リード長	20m (最大100mまで可能)
リレー電源	AC100V
接点	AC100V A接点 2点出力
接点容量	10A
付属品	AC100V電源ケーブル 2m センサー⇄警報システム接続ケーブル 20m

雨量センサー+警報システムセット
警報システム本体のみ
雨量センサー OT-501Sのみ

単管取付金具48.6mm用 2個組
サイレン BSC-100
回転灯 SKH-100E
サイレン用ケーブル 2.0sq 1m単価
回転灯用ケーブル 0.75sq 1m単価
回転灯・サイレン用設置プレート

