

PW-1000S 水位計ロガー

概要

プレヒート付データロガーを応用した
センサー一体型ロガーです。

簡単操作・簡単設置

高精度

低消費電力・長期データ収録

耐環境性



仕様：

センサ構成	HUBER 0-35mV 出力水位センサー
測定範囲	0 - 10.000 m (± 50.00mV レンジ使用時) ± 0.5%rdg. ± 5dgt.
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分
記録容量	32,000 データ
プレヒート信号	オープンドレイン出力(30V20mAmax.)
プレヒート時間	0.5/1/2/5/10/30/60 秒/OFF
インタフェース	赤外線による光通信、別売りの 3911 コミュニケーションベースにデータ収集し、RS-232C を介しパソコンへ転送
3911 設定内容	現在時刻、記録間隔、開始時刻、記録方式、コメント、プレヒート時間
電源	単 4 形アルカリ乾電池(03) × 4 9V 形アルカリ電池 × 3
電池寿命	記録間隔 10 分で約 3 ヶ月(省電力設定時)
寸法・質量	W 170 × H 120 × D 90 (mm) 800g (センサー含まず)



有限会社プロテウス

〒132-0025 東京都江戸川区松江 5 - 7 - 8 - 5 0 4

<http://www.proteus-group.com>

TEL 03-3656-4064 FAX 03-3656-4065