記録地辷計・地辷計データロガー・水準傾斜計

OT-1405

記録地辷計 OT-1405 (警報接点出力付) /記録地辷計 OT-1406 (警報接点出力付)

地ごり等によって生じる地表変化を先端の検出部の動きを的確にキャッチしてリード線の伸縮動作を チャート紙に記録すると同時に設定した警報値以上に達すると接点が作動します。



<記録地辷計1日/8日用 OT-1405> 0~300mm 5倍 1日用/8日用切替タイプ 2mm/hr 4mm/hr 切替 単2形アルカリ乾電池×1 151×245×207mm 警報接点 4.9kg

インバー線30m チャート紙×1

<記録地辷計8日/32日用 OT-1406>

変位長	0∼300mm
倍 率	5倍
ピリオド	8日用/32日用切替タイプ
警報接点	2mm/hr 4mm/hr 切替
電源	単2形アルカリ乾電池×1
サイズ	170×344×218mm
重 量	6.0kg
付属品	インバー線30m チャート紙×1

記録地辷計	1日用/8日用	OT-1405	¥ 120,000	(129,600)
用紙押え	OT-1405用		¥ 1,500	(1,620)
チャート紙	55枚入	OT-1405	¥ 3,000	(3,240)
長期巻記録地辷計	8日用/32日用	OT-1406	¥ 140,000) (151,200)
用紙押え	OT-1406用		¥ 2,000	(2,160)
チャート紙	55枚入	OT-1406	¥ 6,000	(6,480)
ペンホルダー	OT-1405/1406共通		¥ 5,000	(5,400)
カートリッジペン	OT-1405/1406共通		¥ 1,600	(1,728)
リード線30cmリング付	OT-1405/1406共通		¥ 4,000	(4,320)
	用紙押え	用紙押え OT-1405用 チャート紙 55枚入 長期巻記録地辷計 8日用/32日用 用紙押え OT-1406用 チャート紙 55枚入 ペンホルダー OT-1405/1406共通 カートリッジペン OT-1405/1406共通	用紙押え OT-1405用	用紙押え OT-1405用 ¥ 1,500 チャート紙 55枚入 OT-1405 ¥ 3,000 長期巻記録地辷計 8日用/32日用 OT-1406 ¥ 140,000 用紙押え OT-1406用 ¥ 2,000 チャート紙 55枚入 OT-1406 ¥ 6,000 ペンホルダー OT-1405/1406共通 ¥ 5,000 カートリッジペン OT-1405/1406共通 ¥ 1,600

インバー線 OT-1406



インバー線

表面コーティン	グ仕上げ ●線径:0.5φmm
4047007	インバー線
	ノス・ハド・女白

4047007	インバー線	30m	¥	5,000	(5,400)
4047008	インバー線	50m	¥	8,000	(8,640)
4047009	インバー線	100m	¥	16,000	(17,280)
4047010	インバー線	200m	¥	32,000	(34,560)
4047011	インバー線	300m	¥	48,000	(51,840)

埶肺泥係数:00000

地辷計データロガーシステム

OT-1416

徹底した省電力化にともない、単3アルカリバッテリーx4個にて長時間、観測可能なデータロガーです データは内蔵フラッシュメモリーに記録されます。コンパクトフラッシュカードにて簡単にデータ回収が可能 データはTXT形式です。現場での伸縮値の確認も、データ収集も、回収データの解析もすべて行えます。

OT-1416	

OT-1416

測定範囲	0~300mm
検出方式	ポテンションメーター式
分解能	0.1mm
記録内容	時刻・伸縮値.時間移動量・警報履歴・・・・・地辷計
心吹四台	記録間隔間雨量値および積算値・・・・・・・雨量計を接続した場合
警報接点	1時間移動警報/2時間移動警報(1~9mm任意設定可能)
	1時間雨量/3時間雨量・・・・・雨量計を接続した場合
メモリー	フラッシュメモリー内蔵
出力信号	無電圧接点 A/B接点
接点容量	AC100V 0.5A DC30V 0.5A
7 7 7 7 7	1分・5分・10分
電源	単3形アルカリ乾電池×4
寸 法	160(W) x 180(D) x 50(H)mm
重 量	1.0kg
付属品	インバー線 30m 単3形アルカリ乾電池×4

4047012	地辷計データロガーシステム	OT-1416	¥ 190,000	(205,200)
4047013	地辷・雨量データロガーシステム OT-1416&	OT-501S	¥ 290,000	(313,200)
4001084	CFカード 128MB		¥ 8,000	(8,640)



OT-1416&OT-501S

水準傾斜計

OT-1401

10"/2mm 感度 副気泡管 90"/2mm 感度 サイズ 330(L)×90(D)×

330(L)×90(D)×98(H)mm 1.75kg 座金×3 野帳×1 収納ケ-

地盤沈下や地ごりなどにより発生する地盤の微小な傾斜角を精密に測定する、調査用の測定器です 通常は図の様に2台をセットして観測します。

4047014	水準傾斜計 OT-1401	¥	60,000	(64,800)
4047015	座金	¥	800	(864)
4047016	野帳	¥	400	(432)



