

ホモジナイザー

ホモジナイザー

品番	型番	仕様	処理量 (mL)	サイズ (mm)	価格 (税抜)	照会No.
1-7722-11	HG-200	本体	-	270×310×420~590 (高さ調節可能)	¥207,000	025460
1-7722-02	K-7S	シャフト	0.3~ 10	φ 7×130	¥ 82,000	025460
1-7722-03	K-12S	ジェネレーター	2 ~ 250	φ12×170	¥ 87,800	025460
1-7722-04	K-20S	レター	20 ~ 2000	φ20×200	¥104,000	025460
1-7722-05	K-30		100 ~ 3000	φ30×250	¥113,000	025460

※シャフトジェネレーターは付属していません。

- 0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
- オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付きです。

- 仕様
  - 回転数: 0~20000rpm ● モーター出力: DC210W
  - 重量: 10kg
  - 電源: AC100V 50/60Hz
  - サーマルブレイカーヒューズ付き
  - 電源コード長: 1.6m
  - シャフトジェネレーター材質: SUS304

- 付属品
  - スタンド×1台 ● レンチ×1本
  - シャフトジェネレーター固定ノブ×1個
  - シャフトジェネレーター分解用T字ツール×3種



HG-200



ホモミキサー

品番	型番	仕様	回転数 (rpm)	処理量 (L)	価格 (税抜)	照会No.
1-7723-11	HM-300	タイマー無し	0~12000	0.1~2	¥240,000	025460
1-7723-12	HM-310	タイマー付き			¥254,000	025460

- 0.3mL~3Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
- HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
- オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付きです。

- 仕様
  - モーター出力: DC220W
  - 電源: AC100V 50/60Hz
  - 電源コード長: 1.6m
  - タイマー: 最大99時間59分 (HM-310のみ)
  - 本体サイズ: 145×285×210mm
  - ローター径: φ40mm
  - シャフトジェネレーター材質: SUS316
  - 重量: 10kg

- 付属品
  - スタンド×1台
  - レンチ×1本
  - 交換用ヒューズ×1個
  - シャフトジェネレーター



HM-300



HM-310

ホモジナイザー

レンタル対応可

品番	型番	仕様	処理量 (mL)	価格 (税抜)	照会No.
2-8067-31	AHG-160A	アナログタイプ	-	¥100,000	025470
2-8067-32	AHG-160D	デジタルタイプ	-	¥132,000	025470
2-8067-11	HT1008	シャフト ジェネレーター	1~ 50	¥ 83,000	025470
2-8067-12	HT1010		1~ 100	¥ 83,000	025470
2-8067-13	HT1018		10~1000	¥ 71,500	025470
2-8067-14	HT1025		50~2500	¥ 71,500	025470

※スタンド・ムフ・シャフトジェネレーターは付属していません。  
 ※固型物等の破碎には使用できません。  
 ※レンタル機は-21をご用意しております。詳しくはP.3330をご確認ください。

- 回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。
- 別売のシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。
- アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
- 10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます (AHG-160D)。

- 仕様
  - 処理量: 1~2500mL ● 回転数: 2000~27000rpm
  - 制御方式: AHG-160A/アナログ位相制御、AHG-160D/デジタルフィードバック制御
  - モーター容量: 160W ● 最高粘度: 5000mPa・s
  - 材質: 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
  - 安全装置: 過負荷保護装置・サーマルプロテクター
  - 外寸法: 60×70×230mm
  - 電源: AC100V 50/60Hz
  - 重量: AHG-160A・160D本体/5kg、AHG-160Dコントローラー/2kg



AHG-160A



AHG-160D

- 2 計測・測定・検査
  - 3 実験設備・保管
  - 4 ライフサイエンス分析
  - 5 試薬 NEW
  - 6 容器・コンテナー
  - 7 実験器具・材料・備品
  - 8 洗浄・滅菌・清掃
  - 9 安全保護用品
  - 10 クリーン環境関連機器
  - 11 開発・試作支援
  - 12 レンタル
  - 13 さくいん
- 中分類
- A 乾燥器・恒温槽
  - B 加熱・冷却機器
  - C 攪拌・混合・振盪機器
  - D 粉碎・粉粒関連機器
  - E 研削・切断・切削・表面改質関連機器
  - F 液送・加圧・減圧ポンプ
- 小分類
- ホモジナイザー
  - 粉碎機
  - プレス機
  - ポットミル
  - 乳鉢
  - ふるい振とう器・ふるい
  - 粉体特性研究機器