

小型冷却卓上遠心機

H-19FMR

SMALL SIZE & TABLE-TOP
REFRIGERATED CENTRIFUGE

コンパクトボディで実現する高性能遠心機！



冷却機能が付き低騒音でサンプルも安心！

- 50ml培養管で最大遠心力 $3,000 \times g$ が可能です。
- コンパクトな外形寸法 W430 × D460 × H400mm
- デジタル表示で見やすく設定も正確で簡単です。
- スイングタイプとアングルタイプの形状の違う7種類のロータが使用できます。
- スイングタイプのロータRF-109Kは1ロータで13種の遠心が可能で、多目的に使用できます。
- 試料のバランスは目分量で運転できます。
- ドアロック機能付きで運転中はドアは開きません。
- 蓋に透明アクリル板を使用し回転数の計測が安全にでき、キャリブレーションが容易に行えます。



株式
会社

コクサン

<http://www.kokusan.co.jp>
E-mail: info@kokusan.co.jp

- 東京営業部
- 大阪営業所
- 九州営業所
- 北海道出張所

〒338-0832 さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL (048) 853-5531 (代) FAX (048) 853-7877
〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-13-6 (田井中ビル)
TEL (06) 6308-7326 (代) FAX (06) 6308-7327
〒802-0002 北九州市小倉北区京町3-14-11 (五十鈴ビル本館502号室)
TEL (093) 533-1435 (代) FAX (093) 533-1436
〒065-0032 札幌市東区北32条東1-6-2 (エクスト'32 102号)
TEL (090) 3392-2205 (直) FAX (011) 743-3666

本体仕様	H-19FMR
最高回転数	4, 300[rpm] (RF-109K、ME-109K使用時)
最大遠心力	3, 000[×g] (RF-109K、ME-109K使用時)
回転計	デジタル2桁表示 100～4, 300[rpm]
タイマー	デジタル2桁表示 1～99[分]
温度計	デジタル2桁表示 -10[°C]～30[°C]
メモリー数	3メモリー
アクセル・ディセル	2段階
電源	単相 AC100[V] 5[A]
寸法	幅430×奥行460×高さ400[mm]
重量	42[kg]



スイングタイプ

☆H-19FMR用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量(ml×本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)
RF-109K スイングロータのみ 	MA-109K		15ml×4本(ガラス、TC)	16.0～17.5	100～120	14.5	4,000	2,600
	MB-109K		15ml×8本(ガラス、TC)	16.0～17.5	100～120	14.5	4,000	2,600
	MC-109K		15ml×16本(ガラス)	16.0～17.5	100～110	14.5	4,000	2,600
	MD-109K		50ml×4本(ガラス)	35.0～35.5	100～110	14.5	4,000	2,600
	ME-109K		50ml×4本(TC)	29.0	116	14.5	4,300	3,000
	MO-109K		15ml×24本(ガラス)	16.0～17.5	100～110	14.5	4,000	2,600
		PA-109	10ml×24本(ガラス)	12.5～13.3	95～105	13.8	3,000	1,460
		PB-109	15ml×16本(ガラス)	13.0～17.5	80～105	13.9	3,000	1,430
		PC-109	6ml×40本(ガラス)	12.5～13.0	65～80	10.8	3,000	1,160
		PD-109	マイクロ×48本	9.5～11.2	36～60	9.5	3,000	990
		PE-109	10ml×16本(ガラス)	12.5～13.3	100～110	14.4	3,000	1,460
		PN-109	15ml×24本(ガラス) 5～10ml採血管/尿沈査TC対応	12.0～17.5	80～110	14.0	3,500	1,950
		PL-109	5ml採血管×24本(ガラス)	12.5～13.0	65～80	10.8	3,000	1,160
RF-109L スイングロータのみ	MF-109L		100ml×4本 (PP) (ガラス)	43.5～45.0	100～109 100	14.8	4,000	2,650

							RF-109L MF-109Lセット ※チューブは含まれません
							

アングルタイプ

ロータ	金属バケット	樹脂ケース	容量(ml×本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (cm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)
RA-011			15ml×12本	15.0～17.5	100～105	11.4	4,000	2,040
RA-012			15ml×8本(PP)(ガラス)	15.0～17.5	100～105	11.4	4,000	2,040
RA-013			10ml×16本	12.5～13.3	100～110	11.4	4,000	2,040
RA-014			7ml×24本	12.5～13.3	70～100	11.4	4,000	2,040
RA-015			50ml×4本	35.0～35.5	100～110	12.7	3,500	1,740

マイクロプレートロータ使用可能。弊社営業部までお問合せ下さい。

※掲載価格は税別です。

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

Copyright ©2015 Kokusan Corporation, All Rights Reserved. ©20150709SN