

電磁式膜厚計

ELECTRO-MAGNETIC COATING THICKNESS METERS

SM-1000 厚膜用カンタン、デジタル、コンパクト



- 測定範囲は0～8.00mmのワイドレンジ。
- ゼロ・標準調整がワンタッチボタンの簡単操作。
- プリンタインターフェイスを標準装備。

用 途

- ライニング / 耐火塗料 / 塗装一般

仕 様

測定範囲	0～8.00mm
表示分解能	0.01mm (1.00～8.00mm) 1 μ m (0～999 μ m)
測定精度	均一面に対して ± 0.01 mmまたは指示値の $\pm 3\%$
表示方式	LCDデジタル、表示ホールド
メモリ	検量線 $\times 1$ 、最終測定値
プリンタ出力	専用プリンタ EDP-1000(オプション)用
プローブ	1点定圧接触式、Vカット付、 $\phi 18 \times 55$ mm
電源	単4乾電池(1.5V) $\times 4$ オートパワーオフ機能付
使用温度	0～40 $^{\circ}$ C (結露しないこと)
寸法重量	80(W) $\times$ 35(H) $\times$ 150(D)mm、約330g
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース

SM-1100 このクラス初登場：画面上でメモリデータを確認、処理



- メモリした測定データと統計演算値は画面上で確認可能。
- 1,800点の測定値をメモリ。
- 専用プリンタインターフェイスを標準装備。

用 途

- ライニング / 耐火塗料 / 塗装一般

仕 様

測定範囲	0～8.00mm
表示分解能	0.01mm (1.00～8.00mm) 1 μ m (0～999 μ m)
測定精度	均一面に対して ± 0.01 mmまたは指示値の $\pm 3\%$
表示方式	LCDデジタル、表示ホールド
メモリ	検量線 $\times 1$ 、測定値1,800点
上下限設定	上下限值(片方のみの設定も可能)、アラーム
統計演算機能	測定回数、平均値、最大値、最小値、標準偏差
プリンタ出力	専用プリンタ EDP-1000(オプション)用
プローブ	1点定圧接触式、Vカット付、 $\phi 18 \times 55$ mm
電源	単4乾電池(1.5V) $\times 4$ オートパワーオフ機能付
使用温度	0～40 $^{\circ}$ C (結露しないこと)
寸法重量	80(W) $\times$ 35(H) $\times$ 150(D)mm、約330g
付属品	標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース