

電磁流速計 VE20

MODEL:VE20 / VET-200-10P



**好評頂いたVE10の良さはそのままに
更に使いやすく生まれ変わりました！**

オートゼロ機能標準装備
操作ボタンの変更による操作性向上
(当社従来品VE10比較)
単三アルカリ乾電池で約16時間駆動！
保護パイプが延長棒としても使用可能！
検出部、本体共に500gを切る軽さ！

本体:VE20 検出器:VET-200-10P + 保護兼延長棒

本体仕様 VE20

測定方向	1成分1方向
測定範囲	0~200cm/s
測定精度	0~1m/s: ±2cm/s・1~2m/s: ±4cm/s
測定モード	オート
雑音	流速換算値にて±5mm/s
応答時間	0.5秒
平均時間	1,3,5,10,20,40,60秒
流速表示	デジタル4桁 000.0cm/s
ゼロ調整	オート
使用環境	0~40 湿度20~80%RH
電源	単三乾電池×4本 (アルカリ新品時約16時間駆動)
寸法	100W×195H×45D(mm) (突起物除く)
重量	約450g(乾電池含む)

検出器仕様 VET-200-10P

構造	先端部: 10棒状
検出方法	電磁式
防水耐圧	196kPa(20m水深相当)
使用水質	水道水、工業用水、河川 湖沼水、ダム貯水など
使用水温範囲	0~+40 (凍結不可)
検出器長	約380mm
ケーブル長	標準2m(直付)