

ハンディタイプガスリーク検知器 SP-210

都市ガス・LPガスの漏れチェックに最適。



特 徴

- 微量の都市ガス・LPガスを検知。
- 整備作業不要のオートゼロ方式。
- 見易いLED表示(漏洩量の目安表示付)
- 流量低下やフィルターつまりを自動検知。
- 本質安全防爆構造。

用 途

- 都市ガス、プロパンガスの漏洩検査に。
- LNG・LPG施設の点検・整備に。
- ボイラー・湯沸かし器の漏洩検査に。



ガス配管の接続部分の漏洩検査に

検知方式	ポンプ吸引式	
検知対象ガス	都市ガス(13A)	LPG
検知原理	熱線型半導体式	
検知範囲	10～10000ppm	100～1000ppm
検知レベル表示	6段LEDバー表示器による簡易表示	
警報設定値	30ppm(標準) 【10ppm、150ppm、500ppm、2000ppmへ設定変更可能】	
応答速度	3秒以内	
防爆性	本質安全防爆構造(ExibdIIBT3)	
使用環境範囲	-10℃～50℃、90%RH以下(結露なきこと)	
警報	POWERランプ点滅(緑)又はLEDバー点滅(赤)、ブザー音	
電源	単3形アルカリ乾電池3本使用	
連続使用時間	約8時間(新品乾電池、無警報、20℃)	
外形寸法・重量	W35×H128×D57mm(突起物を除く)・約320g	

・都市ガス・LPGの漏洩検知器になります。そのため検知されたガスの濃度は数値ではなくパーメーターで表示します。