

《SVシリーズ》

騒音表示装置 SP-230

土木・建築現場の騒音管理に！
周辺地域との融和促進に！
簡単操作！

規制値(設定値)を越えると回転灯が回ります



【概要】

SP-230はデジタル表示と回転灯による警報で現場での情報開示に効果を発揮します。

【特徴】

- ▶ 騒音レベルの瞬時値を1秒毎に大型のデジタル表示器で表示します。
- ▶ 規制値を越えると回転灯が動作します。
- ▶ 小型・軽量
- ▶ 全天候型で屋外に設置できます。

【仕様】

回転灯

| | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 表示範囲 | 20～135dB、 | |
| 表示器 | 超高輝度、赤色LED、3桁、文字高さ120mm | |
| 表示周期 | 1秒／1回 | |
| 表示 | 瞬時値・最大値保持切替 | |
| 回転灯 | 騒音(1) 設定値を越えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します(設定値は1dB毎変更可) | |
| 本体収納ケース | 防滴構造 | |
| AC出力端子付:BNC端子 (レベルレコーダ記録範囲例) | 騒音:50～100dB(A) | |
| 警報出力 | 接点出力1(回転灯と別) | |
| I/O出力端子 | RS422(RMコネクタ) | |
| 使用温湿度範囲 | 0～45℃、35～85%RH以下 | |
| 供給電源 | AC100V、55VA | |
| 外形寸法(本体) | 約540(w)x480(h)x230(d)mm | |
| 重量(本体) | 約19kg | |
| 自立スタンド | 高さ1.2m(オプション) | |
| 標準構成 | 表示器本体 マイクロホン マイクケーブル 電源ケーブル 全天候風防(雨天用) | 1台 1個 1本 1本 1 |